100	1 7				冷凍	暖 房	35	2	100	020	, rb 2 4	• 21 In	25 12	A 30	/ jase	99.1	.04		· ja	0.3	124	PER BU			# - 1 7 h		
記 육	系 統・用 途	型 式	检雷队	20	#6 +	46																					
= 51				1		Kcal/h				% E 2	2 2 2	l/min	kq[/	1 2 2		水 压 施 等	3	THE STATE OF THE S	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Taren	客量制品	御助振振				参考型
- 1	冷 堤 房	二度効用吸収式	給食糧 RF	1	200	246,070			1,220	5 14		780	,5 53	100	800	%d'6 :5 fī i	100	+	/h Kcal/Na 4.1 8,700	ME H	3 200		財御 スプリングゴム防御 「財政 (OS防御架台)	冷却性、ボンブー体型冷温水発生県ユニット(冷濃水循環ボンブ (586 1/min×25mAqx 料脚艦、安全装庫、他付原品一式共	治却塔(ファン 3.7 7.5KW)】組込	KW)、冷却水ボンブ(5.5KW)。	天和地東 CH — K80
) - 2	38 場 馬	二重功用吸収式	総魚機 RF	1	50	181,440	32	38	760	5 14	7	460	5 53	60	500	5 ที่ม	•	- 17.1 25	5.2 8,700	,12,5	3 200	バーナー ON - OFF 冷房時: 冷師比例 +バーナー ON - OFF	報謝 (語動伝達率10%以下 財御 スプリングゴム防護 (OS防護総合) 対部 (係動伝達率)0%以下		海却塔(ファン 2.2 5.3KW) 1 組込	Galeryak zi est	大統領版 CH~K50f
-									10	+					C = (8.8)				100 - AR	= 1- v	2 F 1	M-7- ON-OFF	製造(御動圧通本)の名は下			RC基礎 (H=600) - 建萘丁草	
		Trans.				2	الد		:13	200	1	3 10 14									\$ # T						
ボニン		アルコントローラー ([)CP-ц	老健抽1万	平将室に19	置)に台数類	御、ローテ	テーション	☑を及び:	状態証拠を 行	fið. (:	コントローラ	-~8129	ト間の渡り	Zeuts.	IV. Milit	KI#)										
무	系 號•用 途	型式	設置階	数	口证水量调程肾压モーター 防 概											参考型											
- 1	温水 頸 頭	A e	総金線 1F		mm ()			cm. G	THE CONTRACTOR OF STREET		P	3 - 6-1										川本製作所					
- 2	提水循環	A 6	12 A 11 1F	1	50×40	0.40								GE-4M型 川木製作所													
	191		機械		0.0.10	23	0 2	U	į d	2.2	3 20	0 74	JS 以例 順来	כט ב	- 25	FJ (SUS) (V mm	9de€(RC基礎 (H=20	00)一種類	18						GE−4M型
			1/20/1/20.	38	an entite			2-0	Tig V							0h_10ah	1			- H							
外気処理	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		G F		i	s la					- 1					N Est 1250					Sec.						
77.27.1	II provide				-	1	¥ 6	Œ.	機	-74		21 - 34 . 21 - 34 .	%±11¬∠	(L (L FO)	60 66 ·	7.20. CER			- TAL			201					
9 A	系 統・用 途	型式	設置階	敦		A S	IS ALL			- 9	- 1	וערב		A D S	(上段)・加熱コイル(下段) 入口支援出口支援流量 気 DB WB DB WB 流量 電			C	to (B. 19		u. a -	26 10					参考型
	34,53,60,24			-	型式	m³/h	4P 1E	1000		7 7		- F	D. BUM-8 1	DB C	T T	2 1 1 to 1 cars	- 14	T T	加湿器	フィルター	称 镰						
-14	# # # # 22	屋外床包型	老似祖		-								5760		7.0 26.	1	01.0	7	医化式		400 d			Aフード付),SAダクトに風型測定用六及び温			クボタトレー
-,1 /	老姐相全能	(野级理)	R F	14	ביםל	10,000	50	1170	5,5	3 3	200		6400	4	3.2 41.	47	22	60 1.09	セラミック製) 108 kg/h	オートロー/ (AFI登録		OS式紡舗架き	s 制御盟(外部移相指	3 4):	他付属品一式	(Δt=7°C) RC基礎(H=200)-建築I	M DU _ 12
		4 - 3 - 3	2 V		ē	100			ET S	9 8	- 4							110									
アンコー	イルユニット			100 d	5)	. 1	100	4.		25										y a tale			a Lake so so				
믁	系 統·用 途	22	設置略			7 8	却	Æ	カ	253	1-1	200	gh.	能力		7.4	7)										
				数	頸熱	2 M	D8	WB	* * · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 / 1 B 1	A SA		室内 温 オ DB 入。(1 加	風 量	ŧ-	9 制	138			u					参考 5
- 2		3000000000000000000000000000000000000			Kcal/h	Kcal/	h C	τ	t 1/	nin m	pAq	Kcal/h	t	1/min	mAq	n1/h	1 øx	100 x4		i vari							
1-1	老品相 1年書 他	天井カセット型 (200型) 天井カセット型	老品相1,26	U	1,460		- 10	18.7	- No. 1	10.5	6,6	2;880	24 60	1	6,6	372	-	146 06 11	M-F-DLL				込、他対展品一式(At=				木村工版 KCS-202
J – 2 J – 3	老別报 2床室 他	(300型)	老僧和1,2F		1,920	1	-	18.7		-	1-	3,600	24 60	-	3,2	522		10 0th-H-		天井最材組込タイプ、水流再生フィルター組込。他付席品一式 ($\Delta t = 7 \mathrm{C}$)							*村工機 KCS-302
- 4	老祖祖 10年 10年 10日 老祖祖 10日 10日 10日 10日 10日 10日 10日 10日 10日 10日 10日 10日 10日		毛發性1,2F 毛發性1,2F	-	2,440 3,510		26.0	-	_	_	2,1	5,220	24 60	4.00	2,14	690	- 0			天井雄材組込タイプ。水洗両生フィルター組込。他付席品一式 (Δt=7℃) 天井雄材組込タイプ。水洗両生フィルター組込。他付席品一式 (Δt=7℃)							**************************************
	起資権 ホール 毛線性 レクレーションルーム 他	25 44 44 44 1 1 MH	€8# 2F		5,720	8,200	_	18.7		_	1,2		24 60 24 60		1,2	1,002											KCS-602
-7	老使惊夜堂		tek L2F		3,640	-	26.0		899		0,3	7,380	24 60		0,3	1,800	313	5 5 5 5 5	-6	the second second second second	ALL DE LA CASE OF THE PARTY OF			70) 包外 即任10mmAq			KCS-3049
ל – ו	経金根 ホール	天井塚込ダクト型 (800型)	₹89 1,2F	7	3,640	4,680	_	-		1000	1,0	7,380	24 60	-	_	1,320	91	140 T. CAMP - 14					A) 左-品具针外,也 =1A) 左-品具料自				KCS-802
- 8	但所有食 堂	天井埋込ダクト型 (大吉皇型)	₹84 2F	1	4,550	6,100	_	18.7			-		24 60		0,18	15								70) 侧外 即压5mmAq			HSRZ-80 木村工規 FCC-40S
		177 - 7		_=	14.		F. (4)	1	124			1183	4 14	100	101-	17.00	100	an B数-H-	-M-L-0#1	3 5. 17.18				, or an ingolimited			FCC=4US
2.4			1. 17	- 4	tar sit musti		1 -2	1	150	101	8 12 1			1				1.			N. o.		The state of				
製缶類	j 7		:20 E ₂	V.13			4 8 85			3			(5-20.00) (5-10.00) (5-10.00)	. 1										(* * * * * * * * * * * * * * * * * * *			
号	系 號•用 途	型式	設置階	Ð	材質	容量	- T		法		ti:	, E	架台		<u>الله الله الله</u> إن الله الله المالية			u	10 A	A Carlo							· 参考 1
	Altrona w ru-	Other Millian	(9	2	m¹	ww W(\$)	mm	n	riik	内面	外面	2500			1 24 3				8300	1	M.S. T.					
4	全部冷暖房系统	密閉式形張タンク	2	1	SS400	- V	600	45	_	369 -	70.00	部止×連続											安全弁セット圧力 5.				日立金原 AX-240 日立金馬
	灯と表記	密閉式服装タンク	16萬種 15		SS400	0.126	400-	1	- 1,0	091 -		銷止火塗装	-	- 20,000	圧力 1.9	kgf/cm²,	路高使用	6.0 kg	gf/cm²,能强	水豆 1.7,5	((システ	4水量 1,150()。	安全弁セット圧力 5.	0 kgf/cm²			AX-60V
J-W-C	ハ」(女記)		1 1		2 - 1 2 - 1		77			-	Vie ma		1	7 10			yrajy Tu	S 18 5 100									
			-	ev. Li		1	-				-01	110	1	23.	5 - A	1	FORES		1 40 A A		V III	F. 1 (4)					
		× 8 ×			-6		12	. 2 :		"	(") (B" ") St	10			s = 340	1 B 1 7											ļ. 14

| 日付 | 記号 | SI正名 | SI正名 | SI 正名 | SI

